



GRANAT KUMU GARNET / GARNET SOFT

GARNET / GARNET soft doğal bir kumdur ve granat taşları grubuna aittir. Granat kumları mono kristalidir, kırılmamış tanelere, düzensiz formlara ve doğal taşlanmış kenarlara sahiptirler.

Kullanım alanları

- Çok yollu Kumlama malzemesi
- Yüksek basınçlı su püskürtme-Kesme malzemesi

- Yüzey temizliği
- Tarama

Kumlama sistemleri

- Basınçlı Kumlama donanımları

- Enjeksiyon Kumlama donanımları

Tipik fiziksel özellikler

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Sertlik | yakl. 6–7,5 mohs |
| Tane yapısı | köşeli |
| Erime noktası | yakl. 1300 °C |
| Özgül ağırlık | yakl. 3,5–4,3 g/cm ³ |
| Tane iriliğine göre dökme ağırlığı | yakl. 1,9–2,2 g/cm ³ |

Kimyasal ortalama analizi

| | |
|------------------------------------|---------|
| SiO ₂ (silikojen değil) | 35,00 % |
| Fe ₂ O ₃ | 33,00 % |
| Al ₂ O ₃ | 23,00 % |
| MgO | 7,00 % |
| MnO | 1,00 % |
| CaO | 1,00 % |

Paketleme

25 kg çuvallarda palet üzerinde 1 t
Big Bag içinde 1 t

Sevk edilebilir tane irilikleri

GRANİT

| MESH | Genel tane iriliği alanı (mm) |
|-------|-------------------------------|
| 12/20 | 0,50 – 1,20 |
| 20/40 | 0,50 – 1,00 |
| 30/60 | 0,20 – 0,60 |

GRANİT yüksek basınçlı su püskürtme-kesme aracı

| MESH | Genel tane iriliği alanı (mm) |
|------|-------------------------------|
| 80 | 0,180 – 0,35 |
| 120 | 0,180 – 0,25 |
| 180 | 0,090 – 0,15 |
| 200 | 0,075 – 0,15 |
| 240 | 0,045 – 0,10 |

GRANİT-SOFT yüzey temizliği için

| Metrik | Genel tane iriliği alanı (mm) |
|--------|-------------------------------|
| | 0,01 – 0,06 |
| | 0,06 – 0,10 |
| | 0,10 – 0,25 |

Arzu edildiğinde diğer tane iriliğinde de üretilebilir.



... Europe's leading blasting media distributor

www.kuhmichel.com

Rev. 31.07.2009