



NAKOR

Nakor doğal minerallerden üretilen bir kumlama malzemesidir. Demir içermemesi ve aşınma performansı ile tipik korundandır.

Kullanım alanları

- Çok yollu kumlama malzemesi
- Pas çıkarma
- Boya çıkarma
- Perdahlama

Kumlama sistemleri

- Basınçlı püskürtme donanımları
- Enjeksiyon püskürtme donanımları

Tipik fiziksel özellikler

Sertlik	yakl. 7,5–8,5 mohs
Tane yapısı	köşeli
Erime noktası	yakl. 1400 °C
Özgül ağırlık	yakl. 3,5–4,0 g/cm ³
Tane iriliğine göre dökme ağırlığı	yakl. 1,6–1,9 g/cm ³

Kimyasal ortalama analizi

Al ₂ O ₃	61,74 %
Fe ₂ O ₃	24,65 %
SiO ₂	7,31 %
TiO ₂	2,84 %
CaO	3,16 %
MgO	0,34 %

Paketleme

25 kg çuvallarda palet üzerinde 1 t
Big Bag içinde 1 t

Sevk edilebilir tane irilikleri

Metrik	Genel tane iriliği alanı (mm)
	0,25 – 0,50
	0,50 – 1,00
	1,00 – 1,50
	1,00 – 2,00

Arzu edildiğinde diğer tane iriliğinde de üretilebilir.



... Europe's leading blasting media distributor

www.kuhmichel.com

Rev. 31.07.2009