



Aluminium – Alu-Shot

Alu-Shot wordt uit aluminium geproduceerd, dat aanvankelijk gegraneerd en aansluitend in verschillende korrelgroottes verdeeld wordt. Het is geschikt voor de voorzichtige behandeling van aluminium- en zinkdruk-giet-onderdelen.

Toepassingsgebieden

- Meermalig straalmiddel
- Reinigen
- Afbramen
- Softstralen

Straalsystemen

- Drukstraalinstallaties
- Werpstraalinstallaties

Typische fysieke eigenschappen

Hardheid	90–120 HV
Korrelvorm	gearrondeerd
Smeltpunt	ca. 660 °C
Dichtheid	ca. 2,5–2,8 g/cm ³
Stortgewicht <small>afhankelijk van afmeting</small>	ca. 0,9–1,5 g/cm ³

Leverbare afmetingen

Metrisch	Nominale afmeting (mm)
	0,4 – 0,8
	0,8 – 1,2
	1,2 – 1,8
	1,8 – 2,5

Afwijkende maten zijn op aanvraag leverbaar.

Gemiddelde chemische analyse

AL	97–98 %
Mg	0,80 %
Si	max. 1,00 %
Fe	max. 0,40 %
Mn	max. 0,30 %
C	max. 0,10 %

Verpakking

- 25 kg zakken op pallet van 1 t
- Big bag van 1 t



... Europe's leading blasting media distributor

www.kuhmichel.com

Rev. 31.07.2009